

George

2 YEARS
GUARANTEEGeorge
01/SD

CARATTERISTICHE/FEATURES/CARACTÉRISTIQUES

Sedile: Interno sedile in multistrato di legno.

Poggia ginocchia: Interno poggia ginocchia in multistrato di legno.

Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile.

Meccanismo: Elevazione a gas.

Regolazione poggia ginocchia: Volantino regolazione altezza.

Base: Nylon o metallo cromato con ruote piroettanti.

Seat: Multilayer wood inner seat.

Knee rest: Multilayer wood inner knee rest.

Padding: Flexible polyurethane foam.

Mechanism: Gas-lift.

Knee rest adjustment: Height-adjustment knob.

Base: Nylon or chromed with castors.

Assise: Intérieur d'assise en multiplis de bois.

Repose genoux: Intérieur du repose genoux en multiplis de bois.

Rembourrage: Mousse de polyuréthane flexible.

Mécanisme: Verin à gaz.

Réglage repose genoux: Molette de réglage en hauteur.

Piètement: Nylon ou chromé avec roulettes pivotantes.

RIVESTIMENTI/UPHOLSTERY/REVÊTEMENTS

- Cat. A Tessuto/Fabric/Tissu PIXEL
- Cat. B Similpelle/Simil Leather/Simil Cuir ATOM
- Cat. B Tessuto/Fabric/Tissu TEDDY
- Cat. C Similpelle/Simil Leather/Simil Cuir HAPPY
- Cat. C Tessuto/Fabric/Tissu MIRAGE
- Cat. E Similpelle/Simil Leather/Simil Cuir GINKGO

OPTIONAL



RF 01

**Set ruote frenate
Ø 50 mm**

Set of braked castors
Ø 50 mm
Jeu de roulettes freinées
Ø 50 mm



RQ 11

**Set ruote gommate
libere Ø 50 mm
(pavimenti in legno)**

Set of free rubber castors
Ø 50 mm (wooden floors)
Jeu de roulettes bande
caoutchouc libres
Ø 50 mm (pour parquet)



RQ 13

**Set ruote gommate
frenate Ø 50 mm
(pavimenti in legno)**

Set of braked rubber
castors Ø 50 mm
(wooden floors)
Jeu de roulettes bande
caoutchouc freinées
Ø 50 mm (pour parquet)



PF 03

**Piedini fissi h 32 mm,
perno Ø 11 mm**

Fixed feet h 32 mm, pivot
Ø 11 mm
Patins fixes h 32 mm,
pivot Ø 11 mm



BC 01

Base cromata Ø 650 mm

Chromed base Ø 650 mm
Piètement chromé
Ø 650 mm



BA 04

**Base in pressofusione
di alluminio lucido
Ø 660 mm**

Polished aluminium base
Ø 660 mm
Piètement en aluminium
moulé sous pression poli
Ø 660 mm



GC 03

Gas cromato h 305 mm

Chromed gas h 305 mm
Gaz chromé h 305 mm



FR

**Poliuretano espanso
ignifugo**

Fire retardant
polyurethane foam
Mousse de polyuréthane
ignifuge




h

Elevazione a gas
Gas lift
Élévation à gaz



George

01/



h

Volume/volume/volume 0,13 m³
Peso/weight/poids 9,5 Kg
Imballo/pack/emballage 1 pcs per box

* **x=larghezza totale**/total width/
largeur total

** **z=profondità totale**/total depth/
profondeur total